



### STATION MURALE ÉTANCHE LAVE OEIL - 2 FLACONS DE 500 ML :

- Station murale anti-poussières contenant 2 flacons de lavage oculaire Plum de 500 ml. Spécialement adapté aux sites de travail sales et poussiéreux, voire pour les équipes mobiles. Le couvercle frontal à ouverture rapide dispose du pictogramme et du miroir à l'intérieur.
- Solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 % pour un premier soin oculaire optimal en cas de projection
- d'impuretés, de poussières, de copeaux de bois ou de limaille de fer dans les yeux.
- OEillère ergonomique qui assure un flux de liquide efficace, fin et régulier.
- À usage unique, jeter après ouverture.
- Temps de lavage : env. 2 x 5 mn.



<b>Référence</b>	<b>A003768</b>
<b>Descriptif technique</b>	Conservation optimale entre 5 et 35°C. Date de validité de 3 ans pour les flacons non ouverts. Disponible aussi en version chauffante avec alimentation 12 ou 24 V (nous consulter).
<b>Marque</b>	Plum
<b>Dimensions</b>	(L x l x h) : 280 x 230 x 110 mm.

### RECHARGE LAVE OEIL 500 ML :

- Flacon contenant une solution de chlorure de sodium (0,9%) adaptée pour le rinçage de corps étrangers (comme des copeaux divers, saletés, poussières). Le fluide correspond à la valeur physiologique de nos yeux.
- Avec une oeillère ergonomique qui adopte les courbes naturelles de l'oeil, rendant le rinçage plus hygiénique.
- Également compatible en recharge pour station murale et coffret étanche.
- Péréemption : 3 ans.
- Temps de lavage recommandé : au moins 5 minutes.



<b>Référence</b>	<b>A013129</b>
<b>Marque</b>	Plum
<b>Livré avec</b>	Un couvercle anti-poussière et des instructions claires.
<b>Utilisation</b>	Usage unique
<b>Volume</b>	500 ml



### ↳ LAVEUR D'YEUX MURAL AVEC VASQUE TYPE SOFTFLO :

- Laveur d'yeux ou de visage mural à cuvette en ABS, tête d'aspersion à flux laminaire inversé en ABS traité antimicrobien munie d'une capsule de protection et de son régulateur de pression.
- Livré avec le "kit interchangeable" laveur d'yeux seul et laveur d'yeux et de visage.
- Vanne en laiton chromé type « maintien à l'ouverture », actionnée par palette à main.
- Filtre à tamis inox intégré et interchangeable, fixation murale en aluminium anodisé, évacuation par tube droit.



<b>Référence</b>	<b>A005375</b>
<b>Descriptif technique</b>	Alimentation : Ø 1/2" (15x21) Evacuation du LY : Ø 1" 1/4 (33x42) Pression d'alimentation : minimum 2 bars - 3 bars recommandés Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003

### ↳ COMBINÉ DOUCHE LAVEUR YEUX SUR COLONNE VASQUE :

- **Douche :**  
Pomme en ABS, vanne type "maintien à l'ouverture" actionnée par tringle inox.
- **Laveur d'yeux ou de visage :**  
Série à cuvette en ABS, tête d'aspersion à flux laminaire inversé en ABS traité antimicrobien munie d'une capsule de protection et de son régulateur de pression. Livré avec le "kit interchangeable" laveur d'yeux seul et laveur d'yeux et de visage. Vanne type "maintien à l'ouverture" à double commande, actionnée par palette à main et par pédale au pied. Filtre à tamis inox intégré et interchangeable.



<b>Référence</b>	<b>A005376</b>
<b>Descriptif technique</b>	Tuyauterie en acier galvanisé revêtu d'une peinture poudre époxy polyester anti-corrosion de couleur verte selon les normes NFX08003 et ISO 3864 Fixation : par bride au sol Ø 230mm Alimentation : Ø 1" 1/4 (33x42) Evacuation du LY : Ø 1" 1/4 (33x42) Pression d'alimentation : minimum 2 bars, 3 bars recommandés Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003



### DOUCHE SUR COLONNE ACIER REVÊTU ÉPOXY :

- Pomme de douche en ABS vert antichoc traité anti-UV - Ø 250 mm.
- Vanne à boisseau sphérique en laiton chromé type "maintien à l'ouverture", commandée par tringle rigide à poignée triangulaire.

<b>Référence</b>	<b>A005372</b>
<b>Descriptif technique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuyauterie en acier galvanisé revêtu d'une peinture poudre époxy polyester anti-corrosion de couleur verte selon les normes NFX08003 et ISO 3864.</li> <li>• Fixation : par bride au sol Ø 230 mm</li> <li>• Alimentation : Ø 1/4" (33x42)</li> <li>• Pression d'alimentation : minimum 2 bars - 3 bars recommandés</li> <li>• Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé</li> <li>• AFNOR - NFX08003</li> </ul>



### DOUCHE MURALE HORIZONTALE EN ACIER REVÊTU ÉPOXY :

- Pomme de douche en ABS vert antichoc traité anti-UV - Ø 250 mm.
- Vanne à boisseau sphérique en laiton chromé type "maintien à l'ouverture", commandée par tringle rigide à poignée triangulaire.

<b>Référence</b>	<b>A005371</b>
<b>Descriptif technique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuyauterie en acier galvanisé revêtu d'une poudre époxy polyester anti-corrosion de couleur verte selon les normes NFX08003 et ISO 3864</li> <li>• Alimentation : Ø 1" (26x34)</li> <li>• Pression d'alimentation : minimum 2 bars, 3 bars recommandés</li> <li>• Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003</li> </ul>



VOTRE CONTACT