



LES + PRODUIT

- Extincteur de CO₂ à enclenchement automatique en cas d'incendie.
- Toit en pente anti-stockage

➤ CONFORMITÉ :

- Conforme à l'arrêté de 02/02/98 imposant une rétention de 100% de la capacité totale
- Certificat de conformité n° PN 98 5389-1 (conforme au projet de spécification CNPP FSE 98-006 de juillet 1998)
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864 et NF X08.003, et à la directive européenne 92/58/CEE

➤ SÉCURITÉ PASSIVE :

- Construction en acier 15/10ème avec peinture époxy
- Symbole normalisé «Inflammables»
- Étagères perforées
- Bac de rétention intégré en partie basse avec bouchon de vidange

➤ SÉCURITÉ ACTIVE :

- Équipées d'une extinction CO₂
- Déclenchement automatique par ampoule thermique entre 65 et 72°C
- Orifices de ventilation latéraux haut et bas avec grille pare-flammes pour les modèles 100 et 200 Litres
- Portes à fermeture automatique
- Fermeture à clef



Référence	A014355	A003720	A003721
Dimensions extérieures H x L x P (mm)	500 x 700 x 250 mm	1500 x 800 x 400 mm	1800 x 1000 x 400 mm
Dimensions intérieures H x L x P (mm)	300 x 695 x 230 mm	890 x 730 x 375 mm	1160 x 930 x 375 mm
Capacité de stockage (L)	20	100	200
Cartouches	120 gr	500 gr	500 gr
Nombre d'étagères	1 fixe	3 réglables en hauteur	3 réglables en hauteur
Portes	1 porte battante	Double portes battantes	Double portes battantes
Poids (kg)	15	80	100

➤ VOTRE CONTACT