

SPIT

EXTINCTEURS 6-9 L

Pression Auxiliaire - Eau avec ou sans additif



PERFORMANCES

eau	6 L	13A
	9 L	21A
eau + additif	6 L	21A-233B
	9 L	27A-233B
eau + additif + antigel	6 L	13A-144B
	9 L	21A-183B

La gamme d'extincteurs SPIT à pression auxiliaire répond à tous vos besoins en terme d'environnement et d'utilisation sur le long terme. Idéale pour une sécurité optimale de l'utilisateur, cette gamme allie robustesse, performance et esthétique. Elle s'emploie sur les feux de classes A (bois, papiers, etc.) et B (essence, fioul, etc.) avec additif. Conçue dans le respect des exigences réglementaires, elle répond aux besoins des activités industrielles et tertiaires.

SECURITE :

- Identification immédiate de la percussion par témoin et goupille non repositionnable,
- Distance de sécurité d'utilisation de 2 à 3 m,
- De nombreuses innovations brevetées : joint, poignée pistolet et container d'additif,
- Certifié transport avec son support en option.

MANIABILITE - CONFORT :

- Poignée pistolet ergonomique et manoeuvrable à 360° permettant une meilleure attaque du feu,
- Poids réduit facilitant le portage et la manipulation,
- Design compact,
- Poignée métallique résistante et non blessante,
- Percussion en baissant.

PERFORMANCES :

- Parmi les foyers les plus performants du marché dans sa catégorie,
- Obturateur en aluminium résistant à la corrosion et larges goujons (M10),
- Meilleures qualité et longévité de l'additif : conditionnement en flacon et mélange de l'additif au moment de la percussion,
- Version avec antigel pour conditions de température jusqu'à -10°C.

MAINTENANCE :

- Additif en container garanti 5 ans gradué et daté,
- Rechargement et maintenance facilités par une large ouverture.

ENVIRONNEMENT :

- Agent désinfectant pour traitement des bactéries certifié ECOCERT (sauf version avec antigel),
- Flacon récupérable pour recyclage de l'additif seul,
- Additif répondant aux nouvelles réglementations REACH (règlement sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des substances chimiques), conforme à la directive européenne 2006/122/EEC relative à la teneur maximale en PFOS (agents fluorés).

ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE

BYCert. 6127186



LES + PRODUIT

↳ Maintien des caractéristiques techniques de l'additif par son conditionnement en flacon non mélangé,

↳ Personnalisation par des caches et sérigraphie (en option),

↳ Large déclinaison de la gamme.

Eurofeu met à disposition un service de retraitement des extincteurs en fin de vie.



PIÈCES DÉTACHÉES

- 1 Tête montée sans cartouche
- 2 Écrou borgne
- 3 Lance nue
- 4 Pulvérisateur
- 5 Cartouche CO₂
- 6 Poignée bleue
- 7 Goupille de sécurité bleue
- 8 Joint de tête modèle déposé
- 9 Percuteur
- 10 Scellé plastique
- 11 Support mural*
- 12a Bague
- 12b Recharge additif (version eau + additif)
- 12b Protège sparklet partie inférieure (version eau + antigel)
- 12c Joint plat
- 12c Joint plat caoutchouc
- 13 Tube plongeur
- 14 Pastille éjectable
- 15 Joint de buse
- 16 Joint de lance
- 17 Goupille d'articulation

	6 Litres	9 Litres
1	A014107	A014109
2	A001683	
3	A012823	
4	A000401	
5	A001349	
6	A013665	
7	A021885	
8	A013623	
9	A000553	
10	A001726	
11	A001371	
12a	A021788	
12b	A021785 ou A021787	
12b	A021991	
12c	A021694	
12c	A024169	
13	A014079	A014080
14	A021888	
15	A012869	
16	A012870	
17	A014054	



*Cet extincteur est conçu pour être suspendu avec le support mural. S'il venait à être posé sur le sol, il doit être obligatoirement muni du socle approprié.
**Garantie valable dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien (se reporter aux conditions générales de ventes).

Options

- 18 Socle embase bleu
- 19 Support transport
- 20 Enjoliveur bleu
- 21 Cache soufflette bleu

A021858	A021861
A000495	A000506
A021876	
A021864	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	6L EAU	9L EAU	6L EAU + ADDITIF	9L EAU + ADDITIF	6L EAU + ADDITIF + ANTIGEL	9L EAU + ADDITIF + ANTIGEL
Référence SPIT	A013919	A013920	A013914	A013916	A014450	A014449
Agent extincteur	6 L Eau	9 L Eau	5,88 L Eau + 0,12 L Additif	8,88 L Eau + 0,12 L Additif	4,32 L Eau + 0,12 L Additif prémélangé + 1,56 L Antigel	6,48 L Eau + 0,18 L Additif prémélangé + 2,34 L Antigel
Foyers	13A	21A	21A-233B	27A-233B	13A-144B	21A-183B
Poids en ordre de marche	10,3 kg	14 kg	10,3 kg	14 kg	10,3 kg	14 kg
Hauteur	465 mm	560 mm	465 mm	560 mm	465 mm	560 mm
Largeur hors tout	220 mm	230 mm	220 mm	230 mm	220 mm	230 mm
Diamètre	160 mm	170 mm	160 mm	170 mm	160 mm	170 mm
Agent propulseur	Cartouche CO ₂ 40g		Cartouche CO ₂ 40g		Cartouche CO ₂ 40g	
Température d'utilisation	+5°C + 60°C		+5°C + 60°C		-10°C + 60°C	
Temps de fonctionnement	28,2 secondes	48,2 secondes	27,7 secondes	47,3 secondes	27,7 secondes	47,3 secondes
Emballage L x l x H	600 x 200 x 175	660 x 220 x 185	600 x 200 x 175	660 x 220 x 185	600 x 200 x 175	660 x 220 x 185
Palettisation L x l x H (quantité par palette)	800 x 1200 x 1575 (64 appareils)	800 x 1200 x 1625 (40 appareils)	800 x 1200 x 1575 (64 appareils)	800 x 1200 x 1625 (40 appareils)	800 x 1200 x 1575 (64 appareils)	800 x 1200 x 1625 (40 appareils)
Poids de la palette	700 kg ± 5kg	584 kg ± 5kg	700 kg ± 5kg	584 kg ± 5kg	700 kg ± 5kg	584 kg ± 5kg

VOTRE CONTACT